

Euku Olie 1 FS

Dé naturel parketolie van Eukula, de 1 FS(full solid) diepte impregneer parketolie. Een multi inzetbare basisbehandeling met een optimale bescherming in slechts één laag.

Ondergrond:

- Bijzonder geschikt voor exotische houtsoorten. De ondergrond droog en vrij van olie, vet, was en stof maken. Voegen dichten met Strato 101 voegenkit. Hierna egaal schuren tot maximaal korrel 120.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Overlakbaar met Strato lak op waterbasis.

Gebruiksaanwijzing:

- Verwerken bij minimale vloertemperatuur van 15 graden.
- Tocht en direct zonlicht vermijden.
- Goed schudden voor gebruik.
- De 1 FS olie met behulp van een spatel traag aanbrengen en door middel van een beige pad snel en efficiënt verdelen.

Bij vloeren met vellingkanten een telescoopsteel met T-frame en wolhoes gebruiken. Overtollig product uit de vellingkanten verwijderen met kwast of pluivrije doek.

Bij renovatievloeren kan het noodzakelijk zijn om de 1 FS een tweede keer aan te brengen. Dit is afhankelijk van de olie-opname van het hout.

- **De olie niet laten aandrogen!**
- Direct na het verdelen van de olie het oppervlak droogwrijven met katoenen droogwrijfdoeken. Deze om de pad onder de boenmachine plooiën voor machinaal gebruik.

Droging:

Voorzichtig beloopbaar en opnieuw behandelbaar na 16 uur (23 graden en 50% relatieve luchtvochtigheid.) Na 7 dagen voor het eerst lichtvochtig afnemen. Na 10 dagen kunnen vloerkleden geplaatst worden.

Verbruik:

1 liter per 25 m² (per laag).

Houdbaarheid:

Koel en droog bewaren. Ongeopend 24 maanden na productie houdbaar.

Onderhoud:

Periodiek reinigen: Combireiniger voor lichtvochtig afnemen.

Periodiek onderhoud: Oliefris, 1 a 2 keer per jaar afhankelijk van gebruiksintensiteit.

Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering aanbeveling.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969